

# PÁRA CENTRUM

Páramentesítő készülékek bérbeadása Budapesten és környékén

+36 1 445 4945

www.PáraCentrum.hu

## Fali nedvességmérő beállítások

MODE	ANYAG JELLEGE	MAXIMUM ÉRTÉK
1	Fa anyagok	6,0-44,0%
2	Beton, gipsz	1,4-7,4%
3	Anhydritestrich	0,0-4,1%
4	Cement	0,8-5,1%
5	Habarcs	0,4-3,7%
6	Tégla	0,0-8,5%

## Maximális nedvességtartalom burkoláskor

ALJZAT JELLEGE	MAXIMUM ÉRTÉK
Párazáró burkolat/ fűtött esztrich	max. 1,8 %
Párazáró burkolat	max. 2,0 %
Páraáteresztő burkolat	max. 2,5 %
Aljzatbeton	max. 2,0 %
Fa alapra történő burkoláskor	max. 6,0 %

## Ajánlott ipari szárító gép

DELTA PÁRÁTLANÍTÓ	BÉRLETI DÍJ
Napi bérleti díj	6 000 Ft
Heti bérleti díj	35 000 Ft
Kiszállítás legalább egy heti bérlés esetén	ingyenes

Nagy teljesítményű ipari kivitel, használható:

- építkezés, felújítás
- beázás, csőtörés
- nedves fal, penész
- parkettázás előtt

